



# SATA 世达工具 华南总代理分销



专注行业  
更专业便捷的MRO供应

广州市丙通电子元件有限公司

## 豪华全自动液晶屏轮胎平衡机



- 采用LCD液晶显示器及专业显卡，画面更清晰直观
- 自带动画及文字提示，使操作更容易
- 5种铝合金模式及MATCH模式
- 全自动测量及激光定位不平衡量
- 激光定位，精确指示不平衡位置
- 轮胎自动计数功能，便于机器管理
- 带智能自动校准功能及电子测量尺自动标定功能
- 自我校正及全自动诊断故障功能

额定电压	220V,50Hz单相
轮辋直径	10"-25"
轮辋宽度	1.5-20"
平衡精度	±1g
平衡时间	7S(16"轮辋)
毛/净重	192/161KG
最大轮重	75kg
运转噪音	≤69dB
工作温度	0°C-50°C
车轮极限直径	47"
设备总功率	300W
相对湿度	≤85%

## 经济型轮胎平衡机



- 采用高精度传动系统，高品质电脑组件，系统稳定性高
- 3种平衡块定位模式及一种摩托车轮胎平衡模式
- 采用高性能低噪音电机，提高整机耐用性

额定电压	220V,50Hz单相
轮辋直径	10"-24"
轮辋宽度	1.5-20"
平衡精度	±1g
平衡时间	7S(20kg车轮)
毛/净重	144/112KG
最大轮重	65kg
运转噪音	≤69dB
工作温度	0°C-50°C
车轮极限直径	44"
电机功率	250W
相对湿度	≤85%

## 精准型轮胎平衡机



- 采用高精度传动系统，高品质电脑组件，系统稳定性高
- 多平衡模式：4种平衡块定位模式，摩托车模式，小车模式，静平衡模式及自定义铝合金模式，可在轮辋内任意粘贴铅块
- 4种用户储存模式，方便下次操作
- 2组数据自动测量及录入功能，提高测量效率
- 带脚踏刹车，确保粘贴铅块位置准确无误
- 采用高性能低噪音电机，提高整机耐用性

额定电压	220V,50Hz单相
轮辋直径	10"-30"
轮辋宽度	1.5-20"
平衡精度	±1g
平衡时间	7S(20kg车轮)
毛/净重	192/161KG
最大轮重	75kg
运转噪音	≤69dB
工作温度	0°C-50°C
车轮极限直径	47"
电机功率	250W
相对湿度	≤85%