



主要信息

范围	Modicon Quantum 自动化平台
产品或组件类型	模拟量输出模块
模拟量输出数量	4
模拟量输出范围	4...20 mA 0...4096 计数, 12 位 双极电流

补充信息

地址需求	4 输出字
回路电压	12...30 V 直流
电压降	7...30 V 20 mA
绝对准确度误差	+/- 0.20 % 满量程 在 25 °C
线性度	+/- 1 LSB
温度偏移精度	+/- 0.004 % 满量程/°C +/- 0.007 % 满量程/°C最大
通道间隔离	500 V 47...63 Hz 交流 750 V 持续1分钟 直流
更新时间	3 ms
设置时间	900 µs 至 +/- 0.1 % 最终值
故障类型	开路, □出范围: 4...20 mA
需求总线电流	480 mA
功耗W	≤ 5,3 W
外部电源需求	12...30 V
标志	CE
就地信号	1 LED 红, 功能: 外部故障 1 LED 绿, 功能: 总线通信进行中 (活动) 4 LED 绿, 功能: 通道打开 4 LED 红, 功能: 通道故障
模块分类	标准
产品重量	0,3 kg

环境

产品证明	FM, 1类, 2分类 CUL
标准	CSA 22-2 No 142 UL 508
抗电磁域	10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3
工作环境温度	0...60 °C
存储环境温度	-40...85 °C
相对湿度	95 % 无冷凝
海拔高度	≤ 5000 m
RoHS EUR 合格日期	0750
RoHS EUR 状态	兼容

Contractual Warranty

Period	18 months
--------	-----------
